

Especificaciones

- **EQUIPO**

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA PAC 70 M.

- **SISTEMA DE SELLADO**

MEDIANTE BARRA CALIENTE AUTOLIMPIANTE.

- **VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN**

PAC 70 M - 20 PACK/MINUTO MÁX. (*) - *PISTA SIMPLE.*

() DEPENDE DEL PRODUCTO Y DE LA CALIDAD DE LOS INSUMOS.*

- **DIMENSIONES (APROX.)**

PAC 70 M:

3200 X 1120 X 2350 mm. (largo / ancho / alto) *incluyendo partes sobresalientes.*

- **PESO**

PAC 70 M - 720 Kg.

- **SERVICIOS OPCIONALES**

DOSIFICADOR DE BANDEJAS

- **INSUMOS**

- **TENSIÓN DE TRABAJO:** De acuerdo con requerimientos del cliente.

- **AIRE:** 6 BAR @ 87 PSI.

- **CONSUMO:** 1,2 Lt. / ciclo.

- **POLIETILENO:** Polietileno termocontraíble (baja densidad – monocapa).

Bobinado sobre tubo uniforme, sin deformaciones, trefilado.

Deslizamiento de ¼ a ½ de agentes deslizantes.

Ancho (máx.) film: Depende de la dimensión del formato.

Diámetro (máx.) bobina: 300mm.

Contracción transversal: 25 a 30%.

Contracción Longitudinal: 65 a 70%.

Espesor: Depende de las dimensiones y peso de los formatos.

NOTA: El ancho del polietileno termocontraíble corresponden a medidas nominales teóricas. Una vez en línea de producción es posible determinar una medida común a todos los formatos instalados y así baja vuestro stock de material.